




反射式和穿透式 纸张探测器 耗材兼容性强 各种面单打印 赏心悦目





浑然一体的创新设计 海量打印的精湛工艺


打印头加厚耐磨层技术 凝聚科技更贴心





无缝对接 面单打印软件 一键式信息导入 自适应标签模板 高效 智能 准确

选配外置标签纸架 专为面单打印设计 各类面单 轻松安装



iQ200+全能型专业面单打印机,配置反射式和穿透式两种纸张 探测器,兼容各家快递物流公司面单打印,清晰明锐的打印效 果令你赏心悦目。

精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计,凝聚科技的加厚耐磨层技术,兼顾打印效果和耐磨耐用性,稳定持久。可与各类面单打印软件精准契合、无缝对接,智能化操作,令整个打印工作高效准确、轻松简单。

快递面单,一"机"打尽。iQ200+面单打印解决方案将节省你的时间和精力,提升业务品质和客户满意度。

用户价值

反射式和穿透式两种纸张探测器,耗材兼容性高,各类面单打印赏心悦目,大幅节省使用成本。

精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计,凝聚科技的打印头加厚耐磨层技术,符合中国用户耗材使用情况,倍加呵护您的打印机,成就海量面单打印奇迹。

可与各类电子面单打印软件精准契合,无缝对接。软硬件间的默契搭配,更宛如天作之合。

采用独树一帜的固定式打印模组设计,关键旋转部件均采用金属轴 承设计,在材质 选用和细节设计上,打造高端精湛、稳定耐用。

智能化的打印机驱动程序,操作指引直观简单,亦具有自适应标签功能,使整个打印工作轻松简单。

选配外置标签纸架,纸卷容量升级,同时更与折叠面单完美契合, 贴近用户需求,各类面单,轻松安装,专为面单打印设计。

主要参数

应用行业

电商平台商户 物流快递网点 企业物流部 淘宝商家

....



型号	iQ200+
打印方式	热敏
分辨率	203 dpi
最大打印速度	5 ips (127 mm/s)
最大打印宽度	4.09" (104 mm)
最大打印长度	40" (1016 mm)
标签卷尺寸	宽度:最大 4.72" (120 mm),最小 0.98" (25 mm)
	外径: 最大 9" (228.6 mm) (使用外挂纸架); 最大 5" (127 mm) (内置纸仓)
	内径: 最小 1" (25.4 mm)
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
标签厚度	0.06 - 0.25 mm (0.0023" - 0.0098"),包括底纸厚度
纸张探测方式	反射式(多个安装位置)/ 穿透式(可调节)
字体	内置五种西文字体与24点阵中文宋体,支持下载TrueType字体
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5,
	UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码;
	MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口类型	RS-232 串口,USB DEVICE 2.0 接口
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A
重量	1.8 kgs
机身尺寸	宽 210 × 深 255 × 高 150 mm
工作环境	温度: 0℃~40℃ (32°F~+104°F); 相对湿度: 5%-85% 无凝露
存储环境	温度: -40℃~60℃(-40°F~+140°F); 相对湿度: 5%-85% 无凝露
可选附件	外挂纸架,切纸刀 ,导纸片附加帽(最窄导纸宽度为8 mm)

标签样板



博思得 **POSTEK**

深圳市博思得科技发展有限公司 POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧 广场B栋2座18层

客服热线: 400 600 2368 WWW.POSTEK.COM.CN

